

ASPIREX 140°

Tubo per aspirazione di aria, fumo, vapori, gas combustibili, polvere, trucioli, granuli e pellets.

Ottima resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline, resistente anche al policloroprene (CR), agli idrocarburi ed agli olii.

Resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Resistente all'olio come previsto dal metodo ASTM D 2000.

Nota: utilizzare il tubo in condizioni statiche e non dinamiche.

Costruzione

Tubo nero in santoprene con spirale in acciaio incorporata.

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +125 °C (+257 °F),

Per brevi periodi, fino a un massimo di +140 °C (+284 °F)



- Idoneo ad aspirare fluidi di diverso tipo
- Resistente all'olio come previsto dal metodo ASTM D 2000
- Costruito per applicazioni con temperature elevate
- Da non usare in mandata
- Aspirazione 0,3 bar fino a 50 mm per diametri superiori a 0,25 bar

Tolleranze

Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

Riferimento	 D.I. (mm)	 Parete (mm)	 Pressione di esercizio			 Peso kg/m	 Raggio min. di curv. mm	in stock
			MPa	psi	bar			
IH35579040/30	40	46	–	–	–	0,20	46	no
IH35579050/30	50	56	–	–	–	0,28	56	no
IH35579063/30	63	69	–	–	–	0,34	69	no
IH35579080/30	80	87	–	–	–	0,48	87	no
IH35579090/30	90	97	–	–	–	0,52	97	no
IH35579100/30	100	107	–	–	–	0,66	107	no
IH35579110/30	110	117	–	–	–	0,72	117	no
IH35579125/30	125	132	–	–	–	0,80	132	no
IH35579150/30	150	157	–	–	–	1,10	157	no