

ASPIREX PU/ANC

Indicato per aspirazione di aria calda, polvere abrasiva, fumi caldi, segatura, trucioli, cemento, granaglie, zucchero e altri granulati.

Costruzione

PU trasparente ed antistatico con spirale rigida in PVC grigio resistente agli urti, all'abrasione, all'ozono e composto da cordingella antistatica con 9 fili di rame.

Uso alimentare – Poliuretano conforme a:

– F.D.A. – CFR 21

parti 175, 105, 177, 1680, 177, 2600;

– CEE

82/711, 85/572, 89/109, 90/128,

92/30, 93/8, 95/3, 98/11

Intervallo di temperatura

-25 °C (-13 °F) +85 °C (+185 °F)



- Conforme a FDA titolo 21 e specifiche europee.
- Forte resistenza all'abrasione.
- Da non usare in mandata
- Aspirazione 0,5 bar fino a 32 mm per diametri superiori a 0,4 bar

Tolleranze

Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

Riferimento	 D.I. (mm)	 Parete (mm)	 Pressione di esercizio			 Peso	 Raggio min. di curv.	in stock
			MPa	psi	bar	kg/m	mm	
IH35576038/20	38	44,6	–	–	–	0,23	45	no
IH35576050/20	50	57,0	–	–	–	0,31	57	sì
IH35576060/20	60	67,4	–	–	–	0,39	67	sì
IH35576080/20	80	89,0	–	–	–	0,61	89	sì
IH35576102/20	102	112,4	–	–	–	0,84	112	sì