

ASPIREX

Idoneo per aspirazione di aria, polvere, fumi, segatura e trucioli di legno. Indicato inoltre per i sistemi di aspirazione centralizzata adottati nella lavorazione del legno, nell'industria tessile, ceramica, saldature e adatto anche per macchinari agricoli.

Costruzione

Tubo con spirale rigida in PVC grigio integrata nella parete in PVC flessibile color grigio metallizzato. Corrugato esternamente e liscio interamente. Autoestinguente in conformità ai requisiti previsti dalla norma UL 94 classe V2.

Intervallo di temperatura

-15 °C (+5 °F) +60 °C (+140 °F)



- Tubo autoestinguente
- Adatto per impieghi generici
- Da non usare in mandata
- Aspirazione 0,75 bar fino a 50 mm per diametri superiori a 0,40 bar

Tolleranze

Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

Riferimento			 Pressione di esercizio			 Peso	 Raggio min. di curv.	in stock
	D.I. (mm)	Parete (mm)	MPa	psi	bar	kg/m	mm	
IH35560020/50	20	2,6	–	–	–	0,14	20	sì
IH35560025/50	25	2,9	–	–	–	0,18	25	sì
IH35562032/50	32	3,3	–	–	–	0,27	32	sì
IH35560040/50	40	3,9	–	–	–	0,36	40	sì
IH35560050/50	50	4,2	–	–	–	0,52	50	sì
IH35560060/50	60	4,4	–	–	–	0,64	60	sì
IH35560070/50	70	4,8	–	–	–	0,76	70	sì
IH35560080/50	80	5,0	–	–	–	0,97	80	sì
IH35560100/30	100	5,3	–	–	–	1,27	100	sì
IH35560120/30	120	5,6	–	–	–	1,58	120	sì
IH35560150/30	150	5,9	–	–	–	2,15	150	sì
IH35562160/30	160	6,1	–	–	–	2,28	160	no
IH35560200/15	200	7,0	–	–	–	2,95	200	sì
IH35560250/15	250	8,0	–	–	–	4,00	250	no