

APERFLAT MB

Tubo avvolgibile appiattibile per lavori mediamente gravosi, con ingombro ridotto, indicato per mandata di acqua e fluidi inerti in pressione in applicazioni agricole, edili, minerarie e industriali generiche.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in PVC

Rinforzo: tessuti sintetici

Rivestimento: blue, liscio, in PVC resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Intervallo di temperatura


-15 °C (+5 °F) +60 °C (+140 °F)



- Alternativa, più economica al tubo in poliuretano per applicazioni meno gravose
- Fattore di sicurezza 3:1

Tolleranze

Fare riferimento al Manuale Tecnico a pagina TH34

Riferimento	 D.I. (mm)	 D.E. (mm)	 Pressione di esercizio			 Peso kg/m	 Raggio min. di curv. mm	in stock
			MPa	psi	bar			
IH35653025/100	25	-	0,8	116,0	8	0,17	-	sì
IH35653032/100	32	-	0,8	116,0	8	0,21	-	sì
IH35653038/100	38	-	0,8	116,0	8	0,25	-	sì
IH35653040/100	40	-	0,8	116,0	8	0,26	-	sì
IH35653045/100	45	-	0,8	116,0	8	0,29	-	no
IH35653051/100	51	-	0,8	116,0	8	0,37	-	sì
IH35653063/100	63,5	-	0,8	116,0	8	0,46	-	sì
IH35653075/100	75	-	0,8	116,0	8	0,55	-	no
IH35653100/100	100	-	0,8	116,0	8	0,83	-	sì
IH35653150/100	150	-	0,3	43,5	3	1,25	-	sì
IH35653200/50	200	-	0,3	43,5	3	1,93	-	sì